



# FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.  
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP  
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777  
www.maxirubber.com.br

## PRODUTO

Diluyente para PU  
2MP007 / 2MP009 / 2MP010 / 2MP011

## INDICAÇÃO DE USO

Indicado para diluir produtos à base de Poliuretânico (PU) e Poliéster.  
Especialmente indicado para a diluição dos Primers PU da Maxi Rubber e o HS Flexprimer PU Maxi Rubber.

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Solventes diversos.

## VANTAGENS

Alto poder de diluição oferecendo melhor desempenho para os produtos PU e Base Poliéster.

## APLICAÇÃO

Consulte a ficha técnica do produto ao qual o Diluyente para PU será adicionado.

## PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

## DICAS

- Respeitar a diluição indicada para cada produto.
- Utilizar sempre o thinner recomendado para o produto
- Não realizar misturas entre diferentes thinners

---

## SAÚDE E SEGURANÇA

---



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

---

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

---

<b>Data</b>	<b>Revisão</b>	<b>Elaborado</b>	<b>Aprovado</b>
<b>2017</b>	<b>01</b>	<b>Equipe Técnica</b>	<b>Douglas Sako</b>

---