

**PRODUTO****MSA PINCEL****5MA057****INDICAÇÃO DE USO .....**

Este produto é especialmente indicado para vedação e fixação permanente de chapas metálicas em carrocerias de automóveis e caminhões, além de ser ideal para emborrachamento original e reforço interno de capôs, calhas, para-lamas, soleiras e compartimentos de faróis, prevenindo a infiltração de água e poeira. Também é amplamente utilizado na reparação de veículos, aplicando-se em dobrões, rebites, soldas e cantos de chapas metálicas.

**COMPOSIÇÃO BÁSICA .....**

Resina Acrílica, cargas minerais, aditivos e água.

**POSSÍVEIS SUBSTRATOS .....**

- Chapas metálicas (como aço, alumínio e outros metais comuns em carrocerias de automóveis e caminhões)
- Dobra, rebites, soldas e cantos de chapas metálicas
- Reforço interno de capôs, calhas, para-lamas e soleiras
- Compartimentos de faróis
- Emborrachamento original

**PREPARO DE SUPERFÍCIE .....**

Lixar e limpar as superfícies utilizando a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade, ferrugem e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

**APLICAÇÃO .....**

- Produto pronto para uso acompanha um pincel ideal para a aplicação.
- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.

- Aplicar com um pincel, espátula ou catraca.

OBS.: Sempre que a limpeza atingir a superfície metálica, recomendamos a utilização de um primer de fundo, para que as propriedades de proteção anticorrosiva e de aderência sejam mantidas.

**DICAS .....**

- Aderente às superfícies ferrosas adequadamente tratadas com primer ou fundo fosfatizado.
- Aceita aplicação de tinta após a secagem final de 2 horas a 25°C (baixa camada).
- Para melhor acabamento é recomendado o uso de fita crepe em volta do local onde o produto será aplicado.

**RENDIMENTO TEÓRICO .....**

13 m<sup>2</sup>/galão (camada de 1 mm)

**Nota:** Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

**PRAZO DE VALIDADE .....**

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.

**SAÚDE E SEGURANÇA .....**

- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
07/02/2025	2	Equipe Técnica	Gerente Técnico