

## PRODUTO

### BRILHO FINAL 6MH043

#### INDICAÇÃO DE USO

Indicado para a fase de acabamento no processo de polimento de pinturas automotivas. Aplicado manualmente tem a função de intensificar o brilho, logo após a etapa do lustro ou após a lavagem do veículo para finalização. Elimina micro - riscos e encobre pequenas marcas, proporcionando brilho intenso e maior profundidade de cor. Pode ser aplicado em todas as cores de veículos. Produto indispensável no Polimento Técnico de Repintura, Estética Comercial e Detail.

Vantagens: Produto a base de água desenvolvido com a mais alta tecnologia. Apresenta alto rendimento, proporcionando um brilho intenso e excelente acabamento. Não contém cera ou silicone. Não mancha borrachas ou partes plásticas.

#### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, emulsificantes, espessantes, óleo mineral, óleo vegetal.

#### POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Partes metálicas do veículo.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

#### APLICAÇÃO



PROCESSO MANUAL:

- Garanta que a superfície a ser trabalhada esteja limpa, seca e fria. Agite o produto antes de usar;
- Adicione algumas gotas do produto no Pano de Microfibra Maxi Rubber e/ou algodão hidrófilo;
- Aplique manualmente e espalhe uniformemente em uma pequena área exercendo leve pressão e deixando fina camada de produto. Com outro pano de microfibra Maxi Rubber limpo, retire o excesso do produto e promova o acabamento na peça até observar o brilho da pintura;
- Se necessário, repita o processo sobre a área até obter o brilho desejado.

#### DICA

- Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
- A superfície a ser trabalhada deve estar limpa, seca e fria.
- Agite bem o produto antes de usar.
- Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
- Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.
- No caso de pintura original ou repintura com cura de aproximadamente um mês pode se utilizar a Cera Automotiva Maxi Rubber após o Maxi Brilho, dando maior proteção à pintura.

**RENDIMENTO**

95 m<sup>2</sup>/galão.

10 a 15 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

**PRAZO DE VALIDADE**

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**EMBALAGENS**

Frasco plástico de 500mL.

**SAÚDE E SEGURANÇA**

- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Caso utilizar com produtos químicos recomendamos usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
20/05/2020	1	Helena Oliveira	Rafael Vilani