



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

THINNER 777 - LACA ACABAMENTO

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para diluição de lacas nitrocelulose, primers rápido e primers universal (produtos a base de nitrocelulose).

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e ésteres.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

Não aplicável.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Verificar ficha técnica do produto principal.

CATÁLISE E OU DILUIÇÃO



- Produto pronto para uso.
- Verificar ficha técnica do produto principal.

EMBALAGEM

900ml
5L
18L

PRAZO DE VALIDADE

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Respeitar a diluição indicada para cada produto.
- Não fazer misturas entre diferentes thinners.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	0	Rafael Vilani	Douglas Sako
