

PRODUTO

Removedor Pastoso Carplast
CA249

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para a remoção de pinturas originais e repinturas, incluindo esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica ou poliuretânica. Também é eficaz na remoção de pinturas em eletrodomésticos e ferragens.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Solventes clorados, solventes diversos, ceras minerais e aditivos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Pinturas originais
- Repinturas automotivas e industriais
- Ferragens
- Pinturas em eletrodomésticos

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Desengraxar o local com Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possa comprometer o desempenho do produto

**APLICAÇÃO**

- Produto pronto para uso.
- Abra a embalagem apoiando uma das mãos sobre a tampa para evitar que ela salte devido a pressão interna.
- Aplique o produto com um pincel e/ou trincha em alta camada, espalhando por toda a área a ser removida.
- Deixe o produto agir por um período de 05 a 10 minutos ou até que o revestimento apresentar sinais de enrugamento ou amolecimento;(este tempo pode variar dependendo do tipo de pintura a ser removida).
- Após este período remover/raspar o produto com uma espátula e se necessário repetir o processo até total remoção da pintura original.
- Após a remoção/raspagem, limpar a área com Solução desengraxante Maxi Rubber.

DICAS

- Utilize um pano ou papel sobre a tampa e abra-a com cuidado, permitindo que os gases contidos na embalagem saiam lentamente.
- Para otimizar a eficiência do Removedor Pastoso, recomenda-se lixar ou fazer ranhuras na superfície da tinta antes de aplicar o produto em camadas espessas.
- Evite usar o produto em superfícies quentes ou expostas ao sol.
- Após a utilização, lave a peça com água e sabão, seque-a e, em seguida, limpe com Thinner e/ou Desengraxante.

RENDIMENTO TEÓRICO

4,0 m² KG/ litro/ demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

900 ML

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
12/02/2025	3	Equipe Técnica	Gerente Técnico